


TT3450S

AUTOLAVEUSE A CÂBLE

Fiche Technique

- Autolaveuse à câble avec système d'aspiration surpuissant à 2 turbines, pour les travaux difficiles.
- Dotée d'un châssis inox, d'un timon de commandes ergonomique, pliant et ajustable.
- L'ensemble moteur/brosse/raclette restitue des sols propres et secs (le suceur semi-parabolique à lèvres polyuréthane est flottant).
- Tête de Brosse pivotante pour enclenchement aisé des accessoires.
- Très simple d'utilisation.

TT3450S – Réf. 776044



Données techniques	TT3450S Réf. 776044
Longueur du câble (m)	20 m
Système NUPLUG	oui
Vitesse Maxi (km/h)	5 Km/h
Source d'alimentation (V / Hz)	230V 50Hz
Indice de protection (électricité)	II
Puissance consommée (W)	2000 W
Débit d'air (L/sec)	45 L/sec
Dépression (mm/CE)	2200 mm/CE
Niveau sonore à 1,5m (dBA)	70 dBA
Rendement théorique (m²/h)	1600
Rendement effectif (m²/h)	1000
Largeur de travail (mm)	450 mm
Largeur de l'embouchure d'aspiration (mm)	790 mm
Réservoir solution (L)	30L
Réservoir récupération (L)	31L
Diamètre Brosse / cylindre	450mm
Diamètre Disques	400mm
Pression de brosse (Kgs)	30 Kgs
Vitesse de brossage (trs/mn)	150 trs/min
Poids net - à vide (Kg)	57 kg
Poids Brut - avec liquide (Kg)	87 kg
Nombre de brosses	1
Puissance moteur Brosse (W)	1000 W
Puissance moteur d'aspiration (W)	1200 W
Flux d'eau (L/mn)	0 à 2 L/min
Champs d'action (m)	42 m
Dimensions (mm)	1150x1030x740
Electrovanne	OUI

Accessoires inclus :

606203 Brosse verte polypropylène dia. 450 mm

Accessoires en option :

606306 Brosse carbure silice (verte) dia. 450 mm (Longlife)
 606204 Brosse douce nylon pour shampoing moquettes dia. 450 mm
 606206 Plateau support disque dia. 406 mm
 607250 Kit d'aspiration indépendant pour autolaveuse
 606066 Kit suceur semi-parabolique complet
 606071 Jeu de 2 lames suceur polyuréthane
 612003 Enrouleur de câble 20 mètres à roulettes (prise européenne)
 236016 Câble 3x1mm² long. 20 mètres NUPLUG



NUMATIC INTERNATIONAL
 13/17, rue du Valengelier – EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES
 Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62 – www.numatic.fr

Distribué par :