

FICHE TECHNIQUE

MFQ370

Aspirateur Poussières
HEPA filtration absolue

Classe H
(EN60335-2-69)



Filtration absolue grâce au filtre HEPA H13.
Moteur puissant doté de la technologie «twinflow», turbine 2 étages pour une aspiration performante.

Destiné au milieu hospitalier, aux secteurs sensibles pour le traitement des maladies respiratoires ou allergiques.

Système NUPLUG pour un changement rapide et sans outil du câble d'alimentation.

Kit accessoires complet A1 :

- 601101 Flexible complet NUFLEX 2,40m Ø32mm
- 601027 Tube coudé inox Ø32mm
- 601008 Tube droit inox Ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
- 601529 Capteur poussières 2 positions 300mm Ø32mm
- 601141 Adaptateur double Ø32mm
- 601142 Bec suceur plat Ø32mm
- 601144 Brosse ronde Ø65mm embouchure Ø32mm
- 601145 Capteur poussières tapisseries Ø32mm
- 601146 Brosse amovible coulissante pour 601145

Filtre inclus :

- 207109 Filtre primaire TRITEX cuve 305mm
- 207003 Cartouche filtrante (bas) MFQ

Accessoires en option :

- 604016 Jeu de 10 filtres Hepaflo 15L
- 604311 Filtre primaire double paroi Microtex et Permatex
- 604170 Filtre primaire Microfresh à charbons actifs
- 236014 Câble 3x1mm² longueur 10m NUPLUG

Désignation	MFQ370
Référence	839067
Utilisation	ASPIRATEUR POUSSIÈRES (FILTRATION ABSOLUE)
Moteur	TURBINE 2 ETAGES
Puissance (W)	1200W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Classe de protection	II
Variateur de vitesse	OUI (HI/LO)
Débit d'air (L/sec)	45 L / S
Dépression basse consommation (mm/CE)	1600 mm/CE
Dépression conso. standard (mm/CE)	2600 mm/CE
Capacité utile (L)	12 L
Filtre primaire de série	TRITEX
Surface de filtration du filtre primaire	1501 cm ²
Filtre absolu (EN1822)	H13
Surface de filtration du filtre absolu	2100 cm ²
Surface filtrante totale	3601 cm ²
Filtre SAC HEPAFLO	604016
Matériau	Tête acier Epoxy / Cuve Polypropylène
Niveau de Filtration du Filtre H13	99,95%
Etages de filtration de série	4
Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme IEC60704 (2) basse consommation	54 dBA (1) / 64 dBA (2)
Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme IEC60704 (2) consommation standard	56 dBA (1) / 66 dBA (2)
Longueur du câble (m)	10
Champs d'action (m)	42,8
Longueur du flexible (m)	2,4
Diamètre flexible et accessoires (mm)	32
Enrouleur de câble	NON
Système NUPLUG	OUI
Tubes	INOX
Kit accessoires inclus	A1
Poids (kg)	6,9
Dimensions (mm)	340X340X395
Spécificités	FILTRATION ABSOLUE



Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL
13/17, rue du Valengelier
EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62
www.numatic.fr

