

FICHE TECHNIQUE

TTV4555 Système VARIO AUTOLAVEUSE AUTOTRACTEE A BATTERIES



Autolaveuse à conduite accompagnée à batteries, grande capacité (60L) et grande autonomie.

A l'aide d'un simple levier, la TTV4555 offre deux largeurs de travail (450 et 550mm) pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur.

Panneau de contrôle complet très intuitif, permettant de régler facilement le débit d'eau, le détergent, la vitesse de travail, etc ... Avec la TTV4555, de nombreux facteurs peuvent varier pour répondre à tous les besoins.

Chimie embarquée, chargeur embarqué, pack batteries gel, 2h30 d'autonomie, système de changement rapide des lamelles, flexible flexifill extensible intégré pour un remplissage aisé...

Accessoires inclus :

606203 Brosse verte polypropylène Ø450mm
606028 Brosse verte polypropylène Ø550mm

Accessoires en option :

606401 Plateau Padloc noir 410mm
606403 Plateau Padloc noir 508mm
606204 Brosse Nylon (blanche) shampooing 450mm
606550 Brosse Nylon (blanche) shampooing 550mm
606306 Brosse Longlife noire 450mm
606551 Brosse Longlife noire 550mm
221079 Câble de charge pour batteries long, 2,4m

DONNEES TECHNIQUES

TTV4555 (100Ahr)

Réf 782034

Alimentation	
Type d'alimentation	Batteries gel 2 x 12V
Classe de protection électrique (pendant la charge)	I
Classe de protection électrique (en fonctionnement)	III
Indice de protection	IPX4
Autonomie	2H30
Temps de charge (h)	4 h
Type de chargeur	intégré
Puissance absorbée du chargeur (W)	800 W
Capacités de travail	
Largeur de travail (mm)	450 / 550 mm
Largeur de l'embouchure d'aspiration (mm)	944 mm
Réservoir solution (L)	60 L
Réservoir récupération (L)	61 L
Capacité chimie embarquée (L)	5 L
Vitesse de Lavage maxi (km/h)	4.2 km/h
Rendement théorique (m ² /h)	3300 m ² /h
Rendement effectif (m ² /h)	2700 m ² /h
Nombre de brosses	1
Caractéristiques du brossage	
Pression de brosse (Kg)	18-30 Kg
Pression ponctuelle de brossage (Kg / cm ²)	0,017 Kg/cm ²
Vitesse de brossage (tr/mn)	100 tr/mn
Diamètre Brosse (mm)	450 / 550 mm
Diamètre disque (mm)	400 / 508 mm
Puissance moteur Brosse (W)	400 W
Dispositif d'aspiration	
Type d'aspiration	moteur 3 étages
Débit d'air (L/sec)	35 L / sec
Dépression (mm/CE)	1815 mm/CE
Puissance moteur d'aspiration (W)	550 W
Système d'aspersion	
Type d'aspersion	Pompe + dosage
Débit d'eau (L/mn)	0 à 3 L/mn
Dosage automatique de détergent	0-4%
Dispositif de traction	
Puissance moteur de traction (W)	250 W
Pente maximale admissible	9%
Poids / Encombrement	
Poids net - à vide (Kg)	158 Kg
Poids Brut - avec liquide (Kg)	218 Kg
Dimensions L x H (mm)	1370 x 1120 mm
Largeur hors embouchure d'aspiration (mm)	510 - 610 mm
Largeur avec embouchure d'aspiration (mm)	944 mm
Niveau sonore / vibrations	
Niveau sonore à 1m (EN60704-1)	65dBA (LO) / 68dBA (HI)
Vibration main Bras (m/s ²)	0,44 m/s ²

Distribué Par :

NUMATIC INTERNATIONAL
13/17, rue du Valengelier
EAE LA TUILERIE
77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61
Fax : 01 64 72 61 62
www.numatic.fr

