

NET-FLORE

TECHNIC' SOLS

DÉCAPANT ULTRA-SPEED

Surpuissant. Dissout rapidement les cires de toutes natures.

PROPRIÉTÉS ET DOMAINES D'APPLICATION

NETFLORE DÉCAPANT ULTRA-SPEED est particulièrement efficace sur tous les sols pour un décapage très rapide. Il est recommandé pour les sites étroits ou encombrés où l'action mécanique est difficile : bureaux, toilettes, escaliers.

S'utilise sur tous types de revêtements de sols lavables à l'eau (sauf bois, lièges, surfaces peintes, caoutchouc, linoléum,...).

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide limpide

Couleur : Incolore

pH à 20°C : 13,0 ± 0,5

Densité à 20°C : 1,070 ± 0,005

Biodégradabilité : conforme à la réglementation CE N°648/2004

COMPOSITION

- Sels alcalins, agents de surface non ioniques, solvants hydrosolubles.

DOSAGE

De préférence dans l'eau tiède.

- Décapage léger : 5 %.
- Forte accumulation : 10 à 20 %.

MODE D'EMPLOI

A l'aide d'un applicateur ou d'une frange, répandre généreusement la solution sur le sol.

Laisser agir 5 mn. Passer la monobrosse (130 t) avec un disque noir.

Récupérer la solution à la raclette ou avec un aspirateur à eau.

Bien rincer de façon à obtenir un pH neutre. Laisser sécher.

Appliquer ensuite 2 fines couches de **NETFLORE BOUCHES PORES**, puis 3 fines couches de **NETFLORE EMULSION 2500**, ou **NETFLORE EMULSION 3200**, en laissant sécher 30 mn entre chaque couche.

SÉCURITÉ - LÉGISLATION

C. Corrosif.

Produit destiné à un usage professionnel uniquement.

Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

Formule déposée au Centre Antipoison de Paris - Tel: 01 40 05 48 48.

CONDITIONNEMENT

Carton de 4 bidons de 5 litres.

