

Aspirateurs EAU & POUSSIÈRE INDUSTRIEL

G 35EP

Confort d'utilisation
pour les plus exigeants

Filtre Anti-bactérien

Cuve en polyéthylène antichoc.

Anti-colmatant avec son filtre nylon,
permettant de maintenir ainsi l'aspiration.Moteur
FroidFlexible turboflex 2,5 m
Réf. AA 8Canne double coude x 2
Réf. AA 580Filtre nylon conique
Réf. AA 312Suceur biseau
Réf. AA 3Brosse ronde
Réf. AA 6 295Suceur réducteur
Réf. AA 6 388Suceur eau
Réf. AA 585Suceur brosse
roulette
Réf. AA 3892

LES +

- * Eau et poussière
- * Cuve incassable
- * Collecteur céramique
Pour une plus grande durée de vie.

Nouveauté 2011

Sac microfibre en option
Réf. SA 30

- * 6 roulettes
- * Moteur froid
2 étages / Bobinage renforcé / Longévité maxi
- * Filtre nylon anti-colmatant

Caractéristiques techniques

Type	Eau & poussière
Puissance maximale (W)	1 200
Tension (V)	220 / 240
Débit d'air (m³/h)	230
Dépression (kPa)	2 200
Capacité cuve totale (l)	35
Capacité cuve poussières (l)	30
Chariot	6 roulettes
Niveau sonore (dB(A))	70
Kit d'accessoires	40
Nombre de moteurs	1
Longueur câble (m)	8
Dimensions L x l x h (cm)	38 x 38 x 66
Poids à vide (kg)	10

Accessoires optionnels préconisés

