



CHAL 130/10 SAb / SAb X

Gamme pro semi-intensif

2 heures
maxi / jour
utilisation intensive

GARANTIE
1 AN
PRO

Pistolet rallonge
(entrée M22 M tournant / sortie coupleur M22)
Réf. **IPPR40008**

Flexible HP 10 m pro
(DN 6 / 1 T / coupleurs M22 F)
Réf. **TBAP28590**



Lance 1 voie 50 cm
(pression continue)
Réf. **LCPR12975**

Version SAb X
Enrouleur nu
Réf. **KTRI48748**

Version SAb X
Flexible HP 20 m pro
(DN 8 / 1 T / coupleurs M22 F)
Réf. **TBAP16291**



Buse HP 1/4" pour lance 1 voie (035 - 25°)
Réf. **UGLN11195**

LES +

- * Capot polypro injecté incassable : ouverture intégrale
- * Pompe axiale laiton à 3 pistons céramiqués
- * Réglage débit/pression au By-pass
- * Arrêt automatique temporisé au relâchement gâchette
- * Chaudière fioul basse consommation : Hot Eco 36 kW
- * NOUVEAU : "Zone Éco" en réglage de température

- * Réservoir fioul de 14 l intégré avec bouchon de sécurité
- * Système anticalcaire de série (pompe indépendante)
- * Réservoir détergent intégré de 10 litres
- * Bac tampon (conforme EN 1717) : détergent en HP & eau chaude
- * Pistolet rallonge pro (couplage M22 tournant)
- * Enrouleur + 20 m de flexible de série sur version X

Caractéristiques techniques

	SAb	SAb X
Référence	IDAC40316	IDAC50316
Pression (bars)	40 à 130 (réglable)	40 à 130 (réglable)
Débit (l/h)	600	600
Type de buse HP (calibre nominal)	1/4" - 035	1/4" - 035
Température max en entrée (°C)	45	45
Tension (V)	Mono 230	Mono 230
Puissance absorbée (kW)	3	3
Rotation moteur/pompe (tr/min)	2800	2800
Type de pompe (culasse / pistons)	Axiale en laiton / Céramiqués	
Type de chaudière / puissance	Fioul - HOT Eco 36 kW	
Capacité réservoir fioul (l) / Conso. (l/h à ΔT 45 °C)	14 / 2,4	14 / 2,4
Dual motors	Non	Non
Température de sortie (°C)	Réglable de 30 à 100	
Arrêt automatique au pistolet	Oui temporisé	Oui temporisé
Réservoir détergent / capacité (l)	10	10
Système anticalcaire / Capacité réservoir (l)	Oui / 2	Oui / 2
Dimensions L x l x h (cm)	98 x 67 x 81	98 x 67 x 81
Poids à vide (kg)	85	85

Accessoires et options préconisés

Détergent : 4 x 5 l "DPL" Réf. P 100000 CAR	Anticalcaire : 6 x 1 l Réf. P 100018 CAL	Prolongateur cheminée (sortie Ø 150 mm) Installation fixe Réf. LAFN48112	Lance 2 voies 50 cm (sans buses) Réf. LCPR12982
Buse BP 1/4" pour lance 2 voies Réf. UGLN05174	Flexible HP 15 m Coupleurs M22 Réf. TBAP1421015	Mamelon M22 MM Jonction flexibles Réf. RCIN10810	Balai-brosse pro 70 cm Max 60 °C Réf. SPID24939
Débouche canalisation 20 m (sans buse) Réf. TBAP24406	Buse 3 rétrojets + 1 frontal déboucheur - 1/8" F Réf. CANA99015	Lance rotabuse Max 60 °C Réf. ROTA00042	Cloche de lavage Médium (sans buses) Réf. LANC126480