

NHP électriques mobiles EAU CHAUDE MONOPHASÉS



CHAL 130/11 SRi / SRi X

Gamme pro intensif

NHP disponible en version spéciale

"Utilisation agroalimentaire"

Serpentin inox / Roues anti-traces /
Flexibles anti-traces - Couplages inox
Nous consulter



3 heures
maxi / jour
utilisation intensive

GARANTIE
2 PRO
ANS

Pistolet rallonge (entrée M22 M tournant /
sortie coupleur M22)
Réf. **IPPR40008**

Flexible HP 10 m pro
(DN 6 / 1 T / coupleurs M22 F)
Réf. **TBAP28590**

Lance 2 voies 50 cm à
pression réglable / M22 M
(sans buses)
Réf. **LCPR12982**

Version SRi X
Enrouleur nu
Réf. **KTRI48748**



Version SRi X
Flexible HP 20 m pro
(DN 8 / 1 T / coupleurs M22 F)
Réf. **TBAP16291**



Buse HP (insert inox) 1/4" - 040 - 25°
Réf. **UGLN02287**

Buse BP 1/4" pour lance 2 voies
Réf. **UGLN05174**

LES +

- * **Nouvelle pompe en ligne** (à bielles) / **3 pistons céramique** (longévité x 5)
- * **Moteur/pompe basse vitesse 1 400 tr/min** (plus durable en intensif)
- * **Arrêt automatique temporisé au relâchement gâchette pistolet**
- * **Chaudière fioul basse consommation : Hot Eco 38 kW**
- * **NOUVEAU : "Zone Éco" en réglage de température**

- * **Réservoir fioul de 14 l intégré avec bouchon de sécurité**
- * **Système anticalcaire de série** (pompe indépendante)
- * **Réservoir détergent intégré de 10 litres**
- * **Pistolet rallonge pro (M22 tournant) & lance 2 voies** (pression réglable)
- * **Enrouleur + 20 m de flexible de série sur version X**

Caractéristiques techniques

Référence	SRi	SRi X
Pression (bars)	40 à 130 (réglable)	40 à 130 (réglable)
Débit (l/h)	660	660
Type de buse HP (calibre nominal)	1/4" - 040	1/4" - 040
Température max en entrée (°C)	45	45
Tension (V)	Mono 230	Mono 230
Puissance absorbée (kW)	3	3
Rotation moteur/pompe (tr/min)	1 400	1 400
Type de pompe (culasse / pistons)	En ligne (à bielles) laiton / Céramique	
Type de chaudière / puissance	Fioul - HOT Eco 38 kW	
Capacité réservoir fioul (l) / Conso. (l/h à ΔT 45 °C)	14 / 2,7	14 / 2,7
Dual motors	Non	Non
Température de sortie (°C)	Réglable de 30 à 110	
Arrêt automatique au pistolet	Oui temporisé	Oui temporisé
Réservoir détergent / capacité (l)	10	10
Système anticalcaire / Capacité réservoir (l)	Oui / 2	Oui / 2
Dimensions L x l x h (cm)	98 x 67 x 81	98 x 67 x 81
Poids à vide (kg)	88	88

Accessoires et options préconisés

 Détergent : 20 l "DPL" Réf. P 100001 CAR	 Anticalcaire : bidon de 5 l Réf. P 100019 CAL	 Prolongateur cheminée (sortie Ø 150 mm) Installation fixe Réf. LAFN48112	 Flexible HP 15 m DN 6 (pour rallonge) Réf. TBAP1421015
 Mamelon M22 MM Jonction flexibles Réf. RCIN10810	 Brosse rotative pro 70 cm - Max 60° Réf. SPID24911	 Balai-brosse pro 70 cm - Max 60° Réf. SPID24939	 Débouché canalisation 20 m (sans buse) Réf. TBAP24406
 Buse 3 rétrojets + 1 frontal déboucheur - 1/8" F Réf. CANA99015	 Lance rotabuse Max 60° Réf. ROTA00042	 Cloche de lavage Médium (sans buses) Réf. LANC126480	 Buse HP 1/4" 020 40° cloche Médium Réf. UGLN126422