

NHP électriques mobiles EAU FROIDE TRIPHASÉS



# THD 200/42 TRI

## Gamme ultrapro

**7** heures  
maxi / jour  
utilisation intensive

**GARANTIE**  
**2** PRO  
ANS

Lance 1 voie inox 70 cm  
(M24 M)  
Réf. THD129003

Pistolet rallonge  
(entrée M24 tournant /  
sortie coupleur M24)  
Réf. THD129001

Flexible HP 15 m pro  
(DN 12 / 2 T /  
coupleurs M24 F)  
Réf. THD129002



Buse HP 1/4" (130 - 25°)  
Réf. THD129004


## LES +

- \* **Châssis robuste tubulaire** (Ø 40 mm) avec crochets de levage / Capot inox
- \* **Pompe en ligne gros débit** (à bielles) / **3 pistons céramique**
- \* **Soupape thermostatique** (évite tout réchauffement d'eau en recyclage).
- \* **Moteur basse vitesse à démarrage Y/Δ automatique**
- \* **Accouplement Flector** (élastique) pour réduire les à-coups moteur/pompe
- \* **Arrêt automatique par contrôle du débit d'eau** (Flussostat)
- \* **Système de filtration eau "Fin" avec purge**
- \* **Tableau des commandes en 24 V & système exclusif de mise hors gel**
- \* **Compteur horaire (horamètre): indispensable si le matériel est en location et pour gérer la maintenance**
- \* **Accessoires hyper pro en M24**
- \* **Flexible 15 m spécial très haut débit** (DN12 - coupleurs M24)

## Caractéristiques techniques

Référence	IDAF40218
Pression (bars)	200
Débit (l/h)	2500
Type de buse HP (calibre nominal)	1/4" - 130
Température max en entrée (°C)	40
Tension (V)	Tri 400
Puissance (absorbée en kW) Démarrage	15 - Y/Δ automatique
Rotation moteur/pompe (tr/min)	1 400
Type de pompe (culasse / pistons)	En ligne (à bielles) laiton / Céramique
Accouplement moteur/pompe	Flector (élastique)
Type de By-pass	Très haut débit
Arrêt automatique au pistolet	Flussostat: contrôleur de débit
Autres	Soupape thermostatique recyclage Horamètre
Dimensions L x l x h (cm)	70 x 120 x 100
Poids à vide (kg)	300

## Accessoires et options préconisés

 Rotabuse spéciale gros débit - Laiton M24 M Réf. THD129005	 Kit réparation rotabuse (crayon interne) Réf. THD129006	 Lance 2 voies 70 cm M24 M (sans buse) Réf. THD129007	 Buse HP 1/4" calibre 130 - Jet 0° Réf. THD129008	
 Buse BP 1/4" Réf. THDP128012	 Poignée latérale lance 2 voies Réf. THDP128014	 Flexible spécial 10 m DN 12 - M24 Réf. THD129009	 Flexible spécial 20 m DN 12 - M24 Réf. THD129010	 Flexible spécial 30 m DN 12 - M24 Réf. THD129011
 Mamelon M24 MM Jonction flexibles Réf. THD129012	 Débouche canalisation 15 m M24 M sans buse Réf. THD129013	 Visière de protection polycarbonate (réglable) Réf. THDP128021		