

### Next Evo

**NEW**



#### Dotation de série:

##### Next Evo 55

- 5.511.1113  
Brosse PP Ø 533 mm - 21"



##### Next Evo 66

- 2 x 5.511.1105  
Brosse PP Ø 330 mm - 13"



##### Next Evo 55

- 4.508.X468  
Bavette suceur avant L.830 mm  
40 Th. 2.5 mm
- 4.508.X467  
Bavette suceur arrière L.870 mm  
40 Th. 3 mm



##### Next Evo 66

- 4.508.1524  
Bavette suceur avant L.860 mm  
33 Th. 4 mm
- 4.508.1523  
Bavette suceur arrière L.900 mm  
40 Th. 4 mm



- 0.108.0059  
Chargeur de batterie  
CBHD1-XR 24V 12A



- Conçue pour l'entretien et le nettoyage en profondeur des grandes surfaces (jusqu'à 1.700 m²) • Idéale pour le nettoyage de: salles de gym, magasins de détail, magasins automobiles et soins de santé • Panneau de commande convivial • Compteur horaire • Levage brosse automatique (seulement pour le modèle 66 BTA) • Filtre solution de lavage et électrovanne • Bac à eau usée avec inspection visuelle • Système de mesure automatique de détergent • Roues de traction de grande taille • Poignée avec levier de commande.



Voir la vidéo sur youtube:  
[www.youtube.com/lavorpro](http://www.youtube.com/lavorpro)

|                                         | Next Evo 55BT                 | Next Evo 66BTA                |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Référence                               | 8.525.1301                    | 8.525.1302                    |
| Alimentation                            | 24V                           | 24V                           |
| Largeur lavage / suceur                 | 550 / 800 mm                  | 660 / 900 mm                  |
| Rendement théorique (maxi)              | 2200 m²/h                     | 2640 m²/h                     |
| Capacité bac eau propre                 | 55 l / 14.5 gal               | 55 l / 14.5 gal               |
| Capacité bac à eau usée                 | 55-65 l / 14.52-17.17 gal     | 55-65 l / 14.52-17.17 gal     |
| Traction                                | automatique                   | automatique                   |
| Tours/minute / pression sur les brosses | 165/30 kg / 72.75 lbs         | 175/33 kg / 88.18 lbs         |
| Puissance moteur de brosse              | 550 W                         | 2 x 400 W                     |
| Système solution de lavage              | électrovanne                  | électrovanne                  |
| Puissance moteur aspiration             | 1200 mmH <sub>2</sub> O/400 W | 1200 mmH <sub>2</sub> O/400 W |
| Dimensions / poids                      | 128x71x106 cm / 104 kg        | 128x71x106 cm / 110 kg        |



Tableau de commande digital, simple et intuitif. Levier de commande par actionnement de la brosse et refoulement de la solution détergente. Interrupteur ON/OFF et interrupteur à clé pour exclure les batteries, interrupteur, moteur des brosses et moteur d'aspiration, système de réglage du détergent.

Disjoncteur thermique pour protéger le moteur des brosses et d'aspiration, indicateur de niveau de la batterie, compteur. Indicateur du niveau d'eau propre. Système de réglage du détergent. Système d'évacuation de l'eau avec régulation du flux. Système automatique pour le levage des brosses (seulement le modèle 66 BTA.)



## En option:



- 2 x 0.107.0002 Batterie tubulaire Pb-acide 12V 118Ah C5



- 2 x 0.107.0063 GEL Batterie 12 MFP 105 12V 105Ah C5




- 0.108.0001 Chargeur de batterie 24V 12A 220-240/50-60



- 4.508.1178 Bavette L.830 TH. 3
- 4.508.1177 Bavette L.870 TH. 4
- 4.508.1526 Bavette L.860 TH. 4
- 4.508.1525 Bavette L.900 TH. 4



- 5.511.1114 Tynex brosse Ø 533 mm-21"
- 5.511.1106 Tynex brosse Ø 330 mm-13"
- 5.511.1794 PPL brosse Ø 533 mm-21"
- 5.511.1255 PPL 0,03 brosse Ø 330 mm-13"
- 5.511.1207 PES brosse Ø 533 mm-21"
- 5.511.1202 PES brosse Ø 330 mm-13"



- 5.511.1115 EWU support pad Ø 533mm-21"
- 5.511.1107 EWU support pad Ø 330mm-13"



- 6.508.0035 - Ø 533 mm-21"- beige
- 6.508.0042 - Ø 533 mm-21"- vert
- 6.508.0049 - Ø 533 mm-21"- noir
- 6.508.0030 - Ø 340 mm-13"- beige
- 6.508.0037 - Ø 340 mm-13"- vert
- 6.508.0044 - Ø 340 mm-13"- noir



Système automatique de dosage du détergent. Accès rapide au réservoir de récupération, facilement contrôlable. Accès rapide et entretien rapide des composants sans outils.

Chariot des batteries, pour un remplacement rapide et simple des batteries. Roues ayant un large diamètre pour une meilleure maniabilité du produit.

