

FICHE TECHNIQUE

TM2815

Petit chariot

Presse universelle
incluse



À usage professionnel.



Vendu sans produits

Chariot compact composé de 2 seaux (bleu 15L et rouge 20L) et d'une presse universelle pouvant accueillir une grande diversité de franges.

Ce chariot est l'équilibre parfait entre simplicité d'utilisation et performance de lavage pour un rendu professionnel.

Sa dimension permet d'être l'outil idéal en toutes circonstances.

Embase en Structofoam incassable, facile à nettoyer.

Accessoires inclus :

- 628298 Etagère bleue 4L - 2 compartiments
- 629301 Presse universelle avec écoulement sur l'arrière

Accessoires en option :

- 216111 Attache balai verticale
- 628297 Grille de fond pour seau 28L
- 629357 Kit de 2 grandes roues arrières
- 0022001 Balai complet lavage à plat (frange Microfibre 40cm à languettes, support aimanté de lavage à plat 40cm, manche aluminium 140cm)
- 0022005 Balai complet Faubert (frange Faubert, pince Faubert, manche aluminium 140cm)
- KITSIGN Kit signalétique comprenant :
 - 0038418 Panneau «sol glissant»
 - 628378 Accroche panneau

Désignation	TM2815
Référence	629195
Matériau	Structofoam (embase) / Epoxy (structure) / polypropylène (seaux)
Seau bleu (eau propre)	28L
Seau rouge (eau sale)	15L
Presse	Universelle AWS – (AUTOMATIC WATER SYSTEM) avec écoulement arrière (presse à mâchoire horizontale avec poignée ergonomique, fond breveté et mousse compensatrice permettant un essorage régulier)
Entretien	Les parois lisses facilitent l'entretien – nettoyage avec détergents ou désinfectants courants
Utilisation	Préconisé en lavage à plat ou faubert sur moyennes et grandes surfaces (250m ²)
Roulettes	4x 75mm Ø multidirectionnelles à bandage non traçant
Poignée de transport	Oui (structure)
Graduation des seaux	oui
Dimension	820 x 410 x 1250 mm
Poids	14 kg
Spécificités	Petit chariot qui permet une intervention sur site rapide, tout en permettant le transport des équipements de base.

Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL
13/17, rue du Valengelier
EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62
www.numatic.fr

