

FICHE TECHNIQUE

TGB4045

AUTOLAVEUSE A BATTERIES Nouvelle génération GelTec compact



Châssis Epoxy



À usage professionnel.



Graphite

Autolaveuse à traction semi-automatique équipée de batterie 100Ahr, gel 24V sans entretien, avec chargeur intégré. Elle est dotée d'un timon de commandes ergonomique, pliant et ajustable, et d'une tête de brosse pivotante qui permet un changement de brosse facile.

Le châssis est en acier Epoxy et la tête de brosse est en Structofoam, matériau imputrescible inoxydable, très robuste et léger.

Le flexible de vidange des eaux usées est extensible et intégré au réservoir. Elle est munie également d'un bouchon de remplissage intégrant un flexible extensible.

Le poste de pilotage et la maintenance sont simplifiés pour une utilisation optimisée.



Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL
13/17, rue du Valengelier EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62 www.numatic.fr

Données techniques	TGB4045 (100Ahr)
	Réf. 903607
Alimentation	
Type d'alimentation	Batteries gel 2 x 12V
Classe de protection électrique (pendant la charge)	Classe I
Classe de protection électrique (en fonctionnement)	Classe III
Indice de protection	IPX4
Autonomie	2h30 max.
Temps de charge	8h00
Type de chargeur	intégré
Puissance absorbée du chargeur	350 W
Capacités de travail	
Largeur de travail	450mm
Largeur de l'embouchure d'aspiration	805mm
Réservoir solution	40L
Réservoir récupération	41L
Rendement théorique	1800 m ² /h
Rendement effectif	1200 m ² /h
Vitesse de lavage	0 à 4 km/h
Nombre de brosses	1
Pente maximale en travail	2%
Caractéristiques du brossage	
Pression de brosse	40 Kg
Pression ponctuelle de brossage	0,033 Kg/cm ²
Vitesse de brossage	100 trs/min
Diamètre Brosse	450 mm
Diamètre Disques	400 mm
Puissance moteur Brosse	300 W
Dispositif d'aspiration	
Moteur	2 étages
Débit d'air	32,5 L/sec
Dépression	1245 mm/CE
Puissance moteur d'aspiration	400 W
Système d'aspersion	
Débit d'eau	0 à 2 L/min
Electrovanne	oui
Poids / Encombrement	
Poids net - à vide	128 kg
Poids Brut - avec liquide	168 kg
Dimensions (Lxlxh)	1070x470x1160 mm
Niveau sonore / Vibrations	
Niveau sonore à 1m - EN60704-1	≤ 70dB (A)
Vibration mains-bras	HAV ≤ 1,0m/s ²

Accessoires inclus :

606203 Brosse verte polypropylène Ø450mm
904691 Suceur complet aluminium avec SERILOR® L.805mm
205112 Batterie gel sans entretien 100Ah (en prévoir 2)
221079 Câble de charge pour batteries long. 2,4m

Accessoires en option :

606401 Plateau Padloc noir Ø400mm
900518 Jeu de 2 lamelles vertes L.805mm SERILOR®
606306 Brosse carbure silice (verte) Ø450mm (Longlife)
606307 Brosse carbure silice (rouge) Ø450mm (Longlife)
606204 Brosse douce shampooing moquettes Ø450mm
606193 Kit d'aspiration indépendant pour autolaveuse

Disques en option :

0154074 Disque noir Ø406mm (carton de 5)
0153077 Disque vert Ø406mm (carton de 5)
0152073 Disque rouge Ø406mm (carton de 5)

(Photos et données techniques non contractuelles et modifiables sans préavis.)