

SAFETY JOGGER

PATRICK

Fiche produit **force2 S3**



Réf. de prod.	FORCE2
Euronorm EN345	S3 SRC
Pointures	38-47
Poids (Pt. 41)	720 gr.

Description du modèle: Chaussure en cuir pleine fleur, hydrofuge, couleur noire, doublure en mesh Nylon, antistatique, antidérapante, semelle anti perforation en SJ FLEX, antichoc, antiglissement, S3, embout Composite, semelle PU/caoutchouc.

Domaines d'utilisation: BTP, industries.

Précaution et entretien de la chaussure: Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous conseillons de les nettoyer régulièrement et, de les protéger avec des produits adaptés. Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur ou, trop près d'une source de chaleur.

		Description	Unité de mesure	Résultat obtenu	Requis EN 345
Chaussure complète	Protection des orteilles: embout composite résistant:	Résistance au choc (hauteur libre après choc)	mm	19,5	>14
	» au choc de 200 J	Résistance à la pression (hauteur libre après compression)	mm	20,5	>14
	» et à la pression de 1500 Kg				
	Système antichoc: polyuréthane basse densité et profile du talon	Absorption du choc au talon	J	>27	>20
Tige	Cuir pleine fleur, hydrofuge, couleur noire	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	>4,9	>0,8
	épaisseur 1,6 mm	Coefficient de perméabilité	mg/cmq	>45,1	>20
	protection de la cheville	Résistance à l'eau	minute	>90	<60
Antérieure	épaisseur 1,2 mm	Coefficient de perméabilité	mg/cmq	>41,5	>30
Doublure	Mesh Nylon, couleur noire	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	>5	>2
Postérieure	épaisseur 1,0 mm	Coefficient de perméabilité	mg/cmq	>45	>30
Première de montage	Antistatique, absorbante, résistante à l'abrasion et à l'exfoliation	Résistance à l'abrasion	cycles	>400	>400
Semelle/marche	En caoutchouc antistatique bidensité, injecté directement sur la tige PU/caoutchouc	Résistance à l'abrasion (perte de volume)	mm3	110	<150
	couleur noires, anti-dérapant, résistante à l'abrasion, aux huiles minérales et aux acides faibles	Résistance aux hydrocarbures (variation volume AV)	%	+1,0	<+12
		Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure	---	0,19	>0,15

Nos chaussures étant en constante évolution, les données techniques ci-dessus peuvent changer. Toutes appellations de produits ainsi que la marque Safety Jogger, sont enregistrées et ne peuvent être utilisées ou reproduites, sous aucun format, sans un accord écrit de notre part.