

FICHE TECHNIQUE



Photo non contractuelle (voir descriptif)

Disque blanc

1 - Descriptif général

Disque super lustrage pour finition éclatante (à sec ou par pulvérisation). Coloris blanc

2 - Caractéristiques techniques

Dimension :

280mm/11 pouces – 305mm/12 pouces – 330mm/13 pouces – 406mm/16 pouces – 432mm/17 pouces – 457mm/18 pouces – 505mm/20 pouces – 533mm/21 pouces

3 - Composition

Disque constitué de fibres de polyester non-tissées, liées entre elles par une résine végétale souple : le latex, avec incorporation de charges abrasives minérales.

Ce disque est également constitué de colorant blanc afin de déterminer son utilisation.

N.B. : Compte-tenu des fluctuations inhérentes au procédé général de fabrication des non-tissés, les poids et épaisseur donnés par le fabricant ne peuvent être que des moyennes relevées sur des quantités importantes (les mesures ponctuelles faites sur un article pris au hasard peuvent en conséquence être sensiblement différentes).

4 - Propriétés

grammage : 850 g/m²

réutilisable (sur ses deux faces)

excellente résistance à l'usure

Résistance à la déchirure : 2 kg/cm²

5 - Caractéristiques physico-chimiques

Utilisation en vitesse standard jusqu'à 200 t.min⁻¹

lavable en machine à 90°C - Nettoyage au jet.

Produit inflammable à sec

Résistance au feu : sans objet.

6 - Utilisation et conseils d'utilisation

Polissage des sols, permet la brillance sans ajout de produit (le polissage doit être précédé d'un balayage humide ou à sec). Type de sols : sols protégés et thermoplastiques – Utilisable sur ses deux faces.

Haute résistance aux acides, excellente résistance à l'usure.

7 - Compatibilité chimique

Acides / Bases

Dérivés chlorés / oxygénés

Hydrocarbures halogénés

Phosphates et phosphonates

Tensio-actifs

8 - Maîtrise de l'environnement

Taux de cendre à 800°C pendant 30 minutes : 10 %

9 - Conditionnement et logistique

Carton de 5 disques