

PROSOFT

Réf. de produit	PROSOFT
Euronorm	EN 388:2003
	EN 420:2003
Tailles	7-8-9-10-11

Descriptif: Tricot en polyester noir, avec une enduction foamed Nitrile gris sur paume et bout des doigts. Poignet tricot élastique.

Matériaux: Poignets en polyester de 7 cm.
Enduction polyurethane épaisseur 1,1 mm.



Instructions d'emploi:

Gant de manutention et mécanique, dextérité exceptionnelle niveau 5.

Limites d'utilisation:

Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessus. Ce gant ne contient pas de substance connue comme étant cancérigènes, ni toxiques, ni susceptible de provoquer des allergies aux personnes sensibles.

Instructions de stockage:

Stocker au frais, au sec à l'abri du gel et de la lumière dans son emballage d'origine.

Instructions de nettoyage/d'entretien:

Aucun nettoyage ou entretien particulier n'est préconisé pour ce type de gant.

Performances:

Conforme aux exigences de l'Europe, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort, d'aération et de souplesse, aux normes EN388:2003 (3,1,2,1) et EN420:2003 (dextérité niveau 5).



GANTS CONTRE LES RISQUES MECANIQUES (Niveaux obtenus sur la paume)

Résistance à l'abrasion (0-4):	3
Résistance à la coupure par tranchage (0-5):	1
Résistance à la déchirure (0-4):	2
Résistance à la perforation (0-4):	1

GANTS GENERAL

Niveau de dextérité	5
---------------------	---