

FICHE TECHNIQUE

TTG1840 AUTOLAVEUSE À CÂBLE



À usage professionnel.



Graphite

Autolaveuse compacte à traction semi-automatique équipée d'un câble de 20m pour un large rayon d'action de 42m. Le suceur circulaire sur 200° permet une aspiration sans trace. Système de diffusion de l'eau à 360° et poste de pilotage intuitif. Elle est l'outil idéal pour toutes vos interventions en tous lieux, même encombrés.

Entièrement démontable pour faciliter la maintenance. Entièrement repliable pour un stockage et un transport particulièrement facilités.

Design 2017 : les organes principaux de l'autolaveuse pour la maintenance et une bonne utilisation sont identifiés en rouge.

Distribué par :



Données techniques	TTG1840
	Réf. 903905
Alimentation	
Source d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Classe de Protection électrique IEC 60417	Classe I
Indice de protection	IPX4
Puissance consommée	850W
Longueur du câble	20 m
Système NUPLUG	non
Capacités de travail	
Largeur de travail	400 mm
Largeur de l'embouchure d'aspiration	520 mm
Réservoir solution	18L
Réservoir récupération	19L
Rendement théorique	1400 m ² /h
Rendement effectif	800 m ² /h
Champs d'action	42 m
Nombre de brosses	1
Caractéristiques du brossage	
Pression sur les brosses	25 Kg
Pression ponctuelle de brosse	27,4 g/cm ²
Pression ponctuelle de disque	26,2 g/cm ²
Vitesse de brossage	150 trs/min
Diamètre Brosse	400mm
Diamètre Disque	360mm
Puissance moteur Brosse	400 W
Dispositif d'aspiration	
Puissance moteur d'aspiration	300 W
Rotation de l'embouchure d'aspiration	200°
Système d'aspersion	
Débit d'eau	0,35 L/min
Electrovanne	oui
Vitesse de nettoyage	0-4,2 Km/h
Poids / Encombrement	
Poids net - à vide	38,5 kg
Poids Brut - avec liquide	56,5 kg
Dimensions	520x880x1132 mm
Niveau sonore / Vibrations	
Niveau sonore à 1m - EN60704-1	71 dB(A)
Vibration mains-bras	1,4 m/s ²

Accessoires inclus :

606105 Brosse de lavage Ø400mm
903532 Suceur complet pour 1840 avec SERILOR®
236178 Câble Jaune 3x1mm sans plug

Accessoires en option :

606400 Plateau disques PADLOC avec centreur Ø360mm
903531 Jeu de 2 listels SERILOR®

Disques en option :

0154036 Disque noir Ø356mm (carton de 5)
0153039 Disque vert Ø356mm (carton de 5)
0152035 Disque rouge Ø356mm (carton de 5)

NUMATIC INTERNATIONAL SAS
13/17, rue du Valengelier EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62 www.numatic.fr