



# Disque 3M™ Scotch-Brite™ Hi Pro

## Pour décapage intensif des sols durs



### Fiche technique

FT 113

#### DESCRIPTION :

Le disque 3M™ Scotch-Brite™ Hi Pro est un disque conçu pour le décapage intensif des sols. Il est composé de fibres synthétiques de haute qualité formant une nappe non tissée. Des particules abrasives sont réparties de façon homogène dans cette nappe et liées par une résine très résistante. Chaque disque possède un alésage prédécoupé.

#### AVANTAGES :

- Nombreuses particules abrasives pour un décapage ultra rapide.
- Nappe souple à structure ouverte permettant d'améliorer le décapage des couches superposées et de mieux épouser la surface du sol.
- Performances uniformes tout au long de la durée de vie du produit.
- Très résistant : Env. 1500 m<sup>2</sup> à 150 tours/min (Avec un entretien approprié du disque).

#### UTILISATION :

Tours/min	150-250
Décapage	XX
Nettoyage	X
Spray	
Lustrage	

XX : Recommandé X : possible

Le disque 3M™ Scotch-Brite™ Hi Pro s'utilise pour le décapage humide des émulsions sur les sols durs, notamment lorsqu'elles sont durcies par le lustrage à très haute vitesse. Ce disque convient également pour le nettoyage des sols dans l'environnement industriel.

*Attention : Ne pas utiliser sur des sols souples, sensibles aux rayures, tels que le vinyle ou le linoléum.*

#### MODE D'EMPLOI :

1. Installer un disque propre sous le plateau de la machine.
2. Pour un décapage en humide, appliquer une solution de décapage sur le sol et laisser agir 5 à 10 minutes.
3. Décaper la zone en rajoutant de l'eau pour humidifier le sol.
4. Recueillir la solution usagée. Rincer le sol à l'eau claire et laisser sécher avant d'appliquer une nouvelle couche d'émulsion et de ré-ouvrir la zone au trafic.
5. Retirer le disque et le laver.

#### ENTRETIEN :

6. Retirer le disque de la machine après chaque utilisation.
7. Rincer sous le robinet, nettoyer au jet d'eau ou laisser tremper dans une solution de décapage diluée pour dissoudre les résidus restants (Eviter de laisser sécher les disques sales avant de les laver).
8. Laisser sécher verticalement.

*Remarque : Ne pas laver en machine.*

#### CARACTERISTIQUES :

Couleur : Noir.

Marquage : Aucun.

Epaisseur : 12,5 mm.

Alésage : Prédécoupé à 85 mm.

Poids : 1420 g/m<sup>2</sup>.

Fibres : Nylon.

Agressivité : 4 g sur l'échelle de Schiefer (*Valeur attendue pour un décapage : 2 à 4 g*).

Le disque n'est pas altéré par l'eau, les détergents et les produits nettoyants généralement utilisés pour l'entretien des sols, dans le cadre d'une utilisation normale.

#### MISE AU REBUT :

Si possible, déposer les disques usagés dans un conteneur pour incinération. Emballage 100% recyclable.

#### SECURITE :

L'utilisateur est responsable pour déterminer si le disque 3M Scotch-Brite™ Hi Pro est approprié pour son sol et sa méthode de mise en œuvre. Certains sols peuvent générer des poussières dangereuses pour l'utilisateur ou les personnes présentes. Des protections pour la peau, visuelles et/ou respiratoires, peuvent être appropriées pour réduire les risques associés à des expositions de poussières dans l'air.

#### CONDITIONNEMENT :

5 disques / carton.  
Conditionnement 100% recyclé.  
Etiquette multilingue sur chaque carton.

#### TAILLES STANDARDS :

6 diamètres extérieurs standards de 330 à 505 mm. Voir Tarif en vigueur.

#### ORIGINE :

Fabriqué aux Etats-Unis dans un site certifié ISO 9001 : 2008 et ISO 4001 : 2004.