

TECHNICSOLS®

EMULSION 3200

Métallisant très haute performance. Autolustrant.
Effet Wet-Look

- ⇒ Ultra haute résistance
- ⇒ Forme un film de protection très dur
- ⇒ Antidérapant
- ⇒ Effet Wet-look



APPLICATION

Emulsion 3200 est un métallisant de très haute résistance due à la combinaison de résine de polymères acryliques et d'ions métalliques. Autolustrant, antidérapant. Effet Wet-look. Convient parfaitement sur des sols où le passage est intensif.

S'utilise sur tous les supports thermoplastiques modernes, sur tous types de carrelages poreux, caoutchouc, linoléum, marbre, comblanchien, travertin,...

MODE D'EMPLOI

Décaper le sol à l'aide du Super Décapant de la gamme TECHNICSOLS.

Rincer soigneusement afin d'obtenir un pH neutre. Laisser sécher.

Il est recommandé d'appliquer uniformément 2 couches fines de Bouche Pores à l'aide d'un balai étendeur, d'un applicateur ou d'une frange.

Répondre généreusement la solution sur le sol, puis passer 3 couches fines d'Emulsion 3200.

Laisser sécher 20 à 30 minutes entre chaque couche.

L'entretien machine s'effectue avec Spray Rénovant de la gamme TECHNICSOLS.

Pour le lavage, utiliser Détergent neutre de la gamme TECHNICSOLS en dilution de 1 à 2%.

Pour l'entretien manuel, laver avec Shampoing Cirant de la gamme TECHNICSOLS en dilution de 1 à 3%.

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide fluide

Couleur : blanc opaque

Densité à 20°C : 1,032 ± 0,010

pH à 20°C : 8,5 ± 1

Composition : entre autres, agents de surface anioniques, solvants hydrosolubles, polymères acryliques, cires.

SECURITÉ / PRÉCAUTIONS

A stocker dans un endroit tempéré. Ne pas mélanger à d'autres produits.

CONDITIONNEMENT

Carton de 4 bidons de 5 litres

Code article : 7010119013500

Unité de conditionnement (U.C) :

Bidons de 5 L

Nbre U.C./carton :

4

Nbre cartons/couche :

9

Nbre couches/palette :

4

Nbre de cartons/palette :

36

Nbre U.C./palette :

144

