



## AUTOLAVEUSE AUTOPORTEE

### T90/70R

- Conception robuste et ergonomique • Sécurité de siège
- Coup de poing d'arrêt d'urgence • Frein électromagnétique • Démarrage et arrêt progressif du moteur avec le système «SOFTSTART» • Arrêt d'urgence automatique en cas de surtension • Gestion électronique «SOFTECH» (protection, moteur, autonomie batterie + 40 %) • Déclenchement automatique des brosses • Bavettes en caoutchouc réversibles 4 faces sans outillage • Réservoir de solution et de récupération : grande capacité • Jauge de niveau d'eau • Jupe anti-projection d'eau • Système de protection du capteur d'eau lors d'une marche arrière
- Contrôle du débit d'eau électroniquement par bouton
- Alarme de recul • Signalisation lumineuse LED et gyrophare • Faible niveau sonore • Chargeur de batterie externe



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur (W) / vitesse (tr/min) / pression de brosse (kg)  
 Moteur d'aspiration (W) / dépression (mm/h<sub>2</sub>O)  
 Pente admissible max (%) / vitesse (km/h)  
 Largeur de capteur (mm)  
 Diamètre de brosse / plateau (mm)  
 Type de batterie (V) / «1300 cycles»  
 Autonomie (h)  
 Rendement max / réel (m<sup>2</sup>/h)  
 Capacité du réservoir de solution / récupération (L)  
 Niveau sonore (dBA)  
 Dimensions L x l x h (mm)  
 Poids net de la machine (kg)

#### Référence

### T90/70R

2 x 400 / 240 / 40  
 390 / 1200  
 12 / 0 ~ 5  
 860  
 2 x 355 / 2 x 330  
 AGM carbone 2 x 12  
 3,5  
 3500 / 2100  
 90 / 100  
 68  
 1365 x 665 x 1040  
 137  
**Z090044AC**

### ACCESSOIRES DE SERIE

Bavette avant : 3 x 50 x 860 mm  
 Bavette arrière : 4,5 x 53 x 910 mm  
 Porte pad (x2) : 13"  
 Brosse PPL (x2) : 14" 0,60 mm  
 Batterie AGM carbone : 12V (x2) 100Ah «1300 cycles»  
 Chargeur batterie AGM carbone : 24V 15Ah

C030062  
 C030063  
 N150005  
 N150002  
 E040072  
 E040007