

# BLANCHISSERIE PROFESSIONNELLE



**Adoucissant anti-statique  
concentré parfumé**

## Pictogrammes d'emploi:



## Conditionnement:

**LPCES006:** 1 Bidon de 10 l.  
**LPCS007:** 1 Bidon de 20 l.

## Pictogrammes pour la signalisation:

REGISTRE GÉNÉRAL SANITAIRE DES  
ALIMENTS: 37-0000271/M

Compagnie certifiée par BVQI:  
N° ESPMDD006325/ISO 14001  
GESTION ENVIRONNEMENTALE

ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification



TENSIOACTIFS BIODÉGRADABLES  $\geq$  90% SELON:  
**Règlement 648/2004/CE**

## Description:

ADOUCISSANT PROFESSIONNEL de première qualité, très concentré et agréablement parfumé.

## Applications:

Facilite le repassage-calandrage des textiles auxquels il confère une souplesse spéciale, et spécialement pour les tissus-éponges. Son utilisation entraîne un gain de temps lors du séchage et repassage, ainsi qu'un entretien parfait des textiles.

## Mode d'emploi:

Appliquer une dose de 3 à 8 g. de produit par kg. de vêtements secs dans le dernier rinçage, sans mélanger avec d'autres produits ou agents de blanchiment.

## Caractéristiques Techniques:

### \* PROPRIÉTÉS :

Grâce à sa composition spéciale, il adoucit les textiles, en facilitant leur séchage et repassage.

### \* SPÉCIFICATIONS:

Aspect: Liquide visqueux opaque

Couleur: vert

Odeur : Floral

PH (20°) : 3.0 +/- 0.5

Densité : 0.995 +/- 0.002 Gr/cc.

Viscosité : Aprox. 350 Cps.

### \* COMPOSITION:

S-Matic contient, entre autres, des tensioactifs cationiques, entre 5 et 15%, et des conservateurs.

## Conservation et Stockage:

Conserver dans l'emballage original bien fermé, loin du froid et de la chaleur. Éviter la congélation. Ne pas exposer au rayonnement solaire direct.

## Sécurité et Manipulation:

Contient:  $\alpha$ -hexylcinnamaldehyde. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. À USAGE PROFESSIONNEL.

## Avertissements:

En cas d'ingestion accidentelle, contacter le Service National de Toxicologie.

Notre DÉPARTEMENT  
TECHNIQUE répondra sans  
engagement de votre part aux  
questions ou consultations sur  
le produit ou son application.  
Tel. (+34) 91 6910263

**Thomil**  
profesional

NOTE: La garantie de Thomil, S.A., se limite seulement à la qualité du produit, et n'assume aucune responsabilité quant à l'utilisation incorrecte du même.

**Ctra. Andalucía. km. 18. 28320 Pinto (Madrid) [www.thomil.com](http://www.thomil.com): [profesional@thomil.com](mailto:profesional@thomil.com)**