


TRAITEMENT DE SOLS



Nettoyant rénovateur neutre pour sols polis

Pictogrammes d'emploi:



Conditionnement:

T SMA004: 10 Récipients de 2 l.
T SMA008: 4 Bidons de 4 l.

Pictogrammes pour la signalisation:



REGISTRE GÉNÉRAL SANITAIRE DES ALIMENTS: 37-0000271/M

Compagnie certifiée par BVQI:
N° ESPMDD006325/ISO 14001
GESTION ENVIRONNEMENTALE



TENSIOACTIFS BIODÉGRADABLES $\geq 90\%$ SELON:
Règlement 648/2004/CE

Description:

Produit à base de tensioactifs et cires de première qualité pour l'entretien et la conservation de sols cristallisés ou lustrés.

Applications:

Spécialement conçu pour l'entretien de sols cristallisés ou lustrés.

Mode d'emploi:

Mélanger 100 c.c. de produit à 5 l. d'eau. Appliquer la solution sur la surface à traiter avec balai-serpillière. Laisser sécher. Une fois sec, le sol brillera.

Caractéristiques Techniques:

* PROPRIÉTÉS: Nettoie et fait briller les sols cristallisés en ravivant leur brillance initiale. Contient des cires à haut pouvoir antidérapant. Auto-brillant. Agréablement parfumé avec effet désodorisant.

* SPÉCIFICATIONS:

Aspect: Liquide

Couleur: bleu

Odeur: Floral frais

Densité : 1.000 +/- 0.002 Gc/cc

PH (20°): 8.0 +/- 0.5

* COMPOSITION: Cires. Tensioactifs non ioniques. Parfum.

Conservation et Stockage:

Conserver dans l'emballage original bien fermé, loin du froid et de la chaleur. Éviter la congélation. Ne pas exposer au rayonnement solaire direct.

Sécurité et Manipulation:

ATTENTION. Provoque une sévère irritation des yeux. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. À USAGE PROFESSIONNEL.

Avertissements:

En cas d'ingestion accidentelle, contacter le Service National de Toxicologie.

Notre DÉPARTEMENT
TECHNIQUE répondra sans
engagement de votre part aux
questions ou consultations sur
le produit ou son application.
Tel. (+34) 91 6910263



NOTE: La garantie de Thomil, S.A., se limite seulement à la qualité du produit, et n'assume aucune responsabilité quant à l'utilisation incorrecte du même.

Ctra. Andalucía. km. 18. 28320 Pinto (Madrid) www.thomil.com: profesional@thomil.com