

# BLANCHISSERIE PROFESSIONNELLE

## Thomil<sup>MATIC</sup><sup>®</sup> LAVANDE



ASSOULISSANT PARFUMÉ  
À LONGUE DURÉE  
Parfum "Lavande" 

### Pictogrammes d'emploi:



### CONDITIONNEMENT:

**LPCS055:** 4 Bidons de 4 L.  
**LPCS056:** 1 Bidon de 10 L.

### Pictogrammes pour la signalisation:

Compagnie certifiée par BVQI:  
ENAC N° 03/C-MA007/**ISO 14001**  
GESTION ENVIRONNEMENTALE



TENSIOACTIFS BIODÉGRADABLES  $\geq 90\%$   
SELON: **Règlement 648/2004/CE**

### Description:

Assouplissant textile avec une TRÈS HAUTE CONCENTRATION de matière active.  
Son fort pouvoir rémanent à l'arôme LAVANDE perdure longtemps après la sortie des vêtements de la machine.

### Applications:

Son fort pouvoir assouplissant et d'élimination de la charge statique rendent le produit idéal pour tous types de vêtements, tout en obtenant une haute PERFORMANCE. Il raccourcit les temps, les vitesses et les températures de séchage et de repassage, RÉDUISANT ainsi les coûts énergétiques.

### Mode d'emploi:

Ajouter une dose de 2 à 6 g. de produit par kg. de vêtements secs dans le dernier rinçage, sans mélanger avec d'autres produits.

### Caractéristiques Techniques:

#### \*PROPRIÉTÉS:

Adoucissant textile à haute concentration, arôme lavande.

#### \*SPÉCIFICATIONS:

ASPECT..... Liquide translucide.

COULEUR ..... Lilas.

ODEUR..... Parfumé à la Lavande.

PH ..... 2.0 - 3.0

DENSITÉ 20°C..... 0.998 - 1.002 kg/m<sup>3</sup>

\*COMPOSITION: Mélange: solution aqueuse parfumée à base de tensioactifs.

### Conservation et Stockage:

Conserver dans l'emballage original bien fermé, loin du froid et de la chaleur. Éviter la congélation. Ne pas exposer au rayonnement solaire direct.

### Sécurité et Manipulation:

Ne pas avaler. Conserver hors de la portée des enfants.  
Fiche de données de Sécurité (FDS) sur demande de l'utilisateur professionnel. À USAGE PROFESSIONNEL.

### Avertissements:

En cas d'ingestion accidentelle, contacter le Service National de Toxicologie.

Notre DÉPARTEMENT TECHNIQUE répondra sans engagement de votre part aux questions ou consultations sur le produit ou son application.  
Tel. (+34) 91 6910263

