

POWER WD 80.2 P CF



ASPIRATEURS EAU & POUSSIÈRES AVEC POMPE DE REFOULEMENT INTEGRÉE

Aspirateur sec/humide à haute efficacité monté sur chariot, doté d'une pompe de refoulement intégrée pour une aspiration continue. Modèle équipé du nouveau système de filtration UFS (Ultra FilteRing System) qui, grâce à la bague intercalaire spéciale en polypropylène, maintient le filtre à cartouche (classe M) toujours installé, garantissant ainsi les meilleures performances d'aspiration et une protection maximale du moteur (même en cas d'utilisation incorrecte par l'opérateur). UFS est également pratique: le nettoyage et l'entretien du système flottant, indépendant de la tête du moteur, sont immédiats, simples et intuitifs. Les prestations uniques de cette machine sont particulièrement adaptées pour les services d'urgence, le nettoyage en entreprise et les sapeurs-pompiers.















Ultra FilteRing System

Filtre à cartouche Pompe de en PTFE (classe de refoulement filtration M)

Filtre air à la sortie Prise d'aspiration + raccordement électrique pour pompe immergée

IDENTIFICATION DU PRODUIT

MODÈLE	CODE	PIÉCES / PALETTE
POWER WD 80.2 P CF	14491210001	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension-Fréquence	220-240) V~	50/60 Hz
Puissance maximale	W	2500)
Puissance nominale	W	2200)
Capacité réservoir	1	80	
Capacité utile	I	42	
Débit air	l/s	142	
Dépression	mbar	225	
Niveau sonore	db(A)	62	
Code IP		IPX4	
Longueur câble	m	10	
Poids (sans accessoires)	Kg	32,5	
Dimensions	mm	740x	580x1010
POMPE DE REFOULEMENT			
Débit d'eau	I/min	max	220
Puissance maximale	W	370	
Hauteur	max 8 m	ı (déb	it 20 I/min)

ACCESSOIRES FOURNIS	Ø 40	
MODÈLE	CODE	
Tuyau flexible 2,5 m	6010500	
Tube rigide en "S"	2511600	
Suceur sol liquide	6010011	
Suceur plat	2511610	
Filtre à cartouche PTFE (classe de filtration M)	2512742	

ACCESSOIRES EN OPTION

MODÈLE	CODE
Filtre de protection en nylon	3001009
Filtre à cartouche HEPA (surface filtrante 1,20 m²)	2512761
Filtre en TNT	6830015
Sac filtre en papier avec bouchon I 19 x 10	6830030