

Solaris



Autolaveuse Compacte à câble, très maniable, destinée au lavage des sols durs lisses, à reliefs ou à aspérités, très efficace par son brosseage vertical. Solaris aspire en marche avant comme en marche arrière.

- Machine à câble compacte, robuste et très maniable
- Réservoirs de 15 litres : destinée aux petites et moyennes surfaces en restauration collective et commerciale, maisons de retraite, secteur hospitalier, secteur scolaire, salles de sport, etc.
- Largeur de travail 40 cm, 51 cm en largeur d'aspiration.
- Productivité horaire d'environ 500 m², même dans les endroits confinés
- Laisse les surfaces propres et sèches, utilisables immédiatement
- Réservoirs totalement amovibles et indépendants : remplissage et nettoyage facilités.
- Timon rétractable pour faciliter le passage sous les tables
- Timon réglable pour s'adapter à toutes les morphologies
- Toutes les commandes sont regroupées sur le timon
- Roue directionnelle avant pour optimiser la maniabilité.
- Une brosse latérale est adaptable (en option) pour traiter bords de murs et plinthes
- Brosse très facile à changer.
- Machine utilisable sur tous les sols durs tels que carrelages, pierres, marbres, thermoplastiques, linoléums, etc, lisses, à reliefs ou à aspérités.



TRUVOXTM
INTERNATIONAL
A TACONY COMPANY



Brossage vertical optimisant les performances de lavage sur les supports durs non lisses.



Réservoirs totalement amovibles pour en faciliter le remplissage, la vidange et le nettoyage.



Machine parfaitement adaptée aux petites et moyennes surfaces dures, lisses ou non.



Le timon se replie complètement pour un encombrement minimum en zone de stockage.



La brosse latérale (en option) permet le traitement des bords de murs et des plinthes.

Caractéristiques techniques

| Modèle Code Produit | | Solaris SSD400 |
|--|-------------------|------------------------------|
| Tension alternative AC (~) /Fréquence | V/Hz | 230 / 50 |
| Puissance moteur (+ pompe) | W | 1100 |
| Productivité théorique/pratique | m ² /h | 1200 / 500 |
| Capacité du réservoir de solution | l | 15 |
| Capacité du réservoir de récupération | l | 15 |
| Largeur de brosse/Diamètre de la brosse | cm | 40/10 |
| Vitesse de la brosse | trs/mn | 750 |
| Pression de la brosse | g/cm ² | 30 |
| Largeur d'aspiration | cm | 51 |
| Débit d'air | l/sec | 43 |
| Débit de solution | l/mn | 0.65 |
| Dépression à la colonne d'eau | mm / kPa | 2300/23 |
| Niveau sonore | dB(A) | 70 |
| Vibrations du timon | g/s ² | <2.5 |
| Dimensions timon déplié (L x l x H) / timon replié | cm | 75 x 50 x 109 / 75 x 50 x 60 |
| Poids total à vide | kg | 37 |
| Poids total avec plein de solution | kg | 53 |
| Longueur de câble | m | 15 |
| Garantie | | 1 an |

Contactez-nous pour une démonstration ! Hotline : + 44 (0) 23 8070 6615

Truvox International Limited
Unit C (East), Hamilton Business Park, Manaton Way, Botley Road, Hedge End, Southampton SO30 2JR, UK
Tel: +44 (0) 23 8070 2200 / Fax: +44 (0) 23 8070 5001 / Email: sales@truvox.com / Web: www.truvox.com

Truvox International est enregistrée au BSI et notre politique est de nous développer en permanence.
Les spécifications techniques sont susceptibles de modifications sans avis préalable

FR-SSD-0416

TRUVOXTM
INTERNATIONAL
A TACONY COMPANY

La solution pour tous vos sols