

FICHE TECHNIQUE

HFM1515

Monobrosse basse vitesse



150rpm

Plateau ou brosse
au choix



Moteur 1500W haute performance pour ces machines qui grâce au système Hurricane, possèdent une ventilation renforcée pour les travaux difficiles. La poignée est ergonomique pour faciliter la prise en main des commandes. Le timon s'incline pour adapter la hauteur de la machine à l'utilisateur.

Une gamme étendue d'accessoires en font l'outil idéal pour de très nombreuses applications du décapage au lustrage sur tous types de sol.

Accessoires inclus HFM1515 :

606890 Réservoir 10L
606203 Brosse de lavage verte PP 450mm (si option B)
606401 Plateau Padloc support disque Ø406mm (si option P)

Accessoires en option :

606077 Gueuze supplémentaire 10Kg
606079 Jupe d'aspiration Ø450mm
606178 Centrale d'aspiration
606202 Brosse coco Ø450mm
606204 Brosse shampoing moquettes Ø450mm
606208 Plateau 3 segments carbotex Ø400mm
606209 Plateau support disque corindon fixation centrale
606211 Plateau support brosses de scarification Ø400mm
606620 Plateau velcro pour ponçage Ø400mm
606305 Brosse noire carbure de silice 450mm (Longlife)
606306 Brosse verte carbure de silice 450mm (Longlife)
606700 Plateau support disque corindon à velcros
236164 Câble Jaune sans plug 15m 3x1,5mm
606250 Kit de filtration


Disques en option :

0154074 Disque noir Ø406mm (carton de 5)
0152073 Disque rouge Ø406mm (carton de 5)
0153077 Disque vert Ø406mm (carton de 5)

Désignation

HFM1515

Référence	706655
Préconisation d'utilisation	Décapage, nettoyage carrelage, ciment, sols durs, lavage humide des sols plastiques encrassés, shampoing moquettes, cristallisation marbre comblanchien, ponçage parquet...
Vitesse de rotation	150 trs/mn
Puissance moteur	1 500 W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Diamètre brosse	450 mm
Diamètre disque	406 mm
Vibration mains-bras	1,54 m/s ²
Classe de protection	I
Indice de protection	IPX4
Champs d'action	32 m Ø
Réservoir inclus	OUI
Prise NUPLUG	NON
Niveau sonore	66,6 dB(A)
Câble (prise européenne)	15 m
Poids	32 kg
Dimensions	1250X560X460 mm
Pression	25,5 gr/cm ² (disque) 23,9 gr/cm ² (brosse)
Spécificités	Maintenance électrique simplifiée



Gueuze de 10 kg
supplémentaire en option

Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL
13/17, rue du Valengelier
EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62
www.numatic.fr

