

# INDUSTRIE ET SECTEUR AUTOMOBILE

## SUMO



**Nettoyant insectes et prélavage chimique énergique**

**Pictogrammes d'emploi:**



**Conditionnement:**

**AUDE022:** 12 Pistolets de 750 ml.

**Pictogrammes pour la signalisation:**



IRRITANT

**REGISTRE GÉNÉRAL SANITAIRE DES ALIMENTS: 37-00000271/M**

Compagnie certifiée par BVQI:  
Nº ESPMDD006325/ISO 14001  
GESTION ENVIRONNEMENTALE



TENSIOACTIFS BIODÉGRADABLES ≥ 90% SELON:  
**Règlement 648/2004/CE**

### Description:

Efficace éliminateur de traces d'insectes, d'incrustations et de taches. Grâce à son haut pouvoir de pénétration, il sépare et dissout très facilement la salissure plus incrustée, sans endommager la surface.

Possède un haut pouvoir détachant sur les graisses, les huiles ainsi que les goudrons.

### Mode d'emploi:

Sur une surface sèche, pulvériser le produit pur, sans diluer. Attendre 3 à 4 minutes, frotter légèrement et rincer abondamment avec de l'eau.

### Caractéristiques Techniques:

\* SPÉCIFICATIONS:

Aspect: Liquide

Couleur: Légèrement jaune

Odeur: Caractéristique

Solubilité dans l'eau: Total

PH (20°) : 11.0 - 12.0

\* COMPOSITION:

Tensioactifs non ioniques, Tensioactifs anioniques, Glycol, NTA et Amines.

### Conservation et Stockage:

Conserver dans l'emballage original bien fermé, loin du froid et de la chaleur. Éviter la congélation. Ne pas exposer au rayonnement solaire direct.

### Sécurité et Manipulation:

Irritant pour les yeux. Irritant pour les voies respiratoires. Irritant pour la peau. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas avaler. Conserver hors de la portée des enfants. À USAGE PROFESSIONNEL. Fiche de données de Sécurité (FDS) sur demande de l'utilisateur professionnel.

### Avertissements:

En cas d'ingestion accidentelle, contacter le Service National de Toxicologie.

Notre DÉPARTEMENT  
TECHNIQUE répondra sans engagement de votre part aux questions ou consultations sur le produit ou son application.  
Tel. (+34) 91 6910263



NOTE: La garantie de Thomil, S.A., se limite seulement à la qualité du produit, et n'assume aucune responsabilité quant à l'utilisation incorrecte du même.

**Ctra. Andalucía. km. 18. 28320 Pinto (Madrid) [www.thomil.com](http://www.thomil.com): [profesional@thomil.com](mailto:profesional@thomil.com)**