

# BENZ 280/15 SP95

Gamme pro

**4** heures  
maxi / jour  
utilisation intensive

**GARANTIE**  
**1** AN  
PRO

Pistolet rallonge:  
(entrée M22 M / sortie coupleur M22)  
Réf. **IPPR40002**

Kit ralentisseur  
automatique  
Réf. **KTRI126409**

Flexible HP 15 m pro  
(DN 8 / 2 T / coupleurs M22 F)  
Réf. **TBAP16656**

Buse HP (insert inox) 1/4" - 040 - 25°  
Réf. **UGLN02287**

Buse basse pression 1/4" - laiton  
Réf. **UGLN05174**

Lance 2 voies 70 cm inox HP/BP  
(M22 M)  
Réf. **LCPR12983**

## LES +

- \* **Solide châssis tout inox & roues large bande 15" à jante chromée**
- \* **Moteur essence Honda pro 13 CV**
- \* **Sécurité niveau d'huile moteur**
- \* **Pompe en ligne (à bielles) / 3 pistons céramique**

- \* **Ralenti moteur automatique au relâchement gâchette**
- \* **Valve thermique de sécurité pompe**
- \* **Réglage de pression au By-pass**
- \* **Flexible HP 15 m anti-trace & lance 2 voies de série**

## Caractéristiques techniques

Référence	IDAF99898
Pression (bars)	40 à 280 (réglable)
Débit (l/h)	900
Type de buse HP (calibre nominal)	1/4" - 040
Température max en entrée (°C)	45
Moteur (type / CV)	<b>Honda GX 390 - 13</b>
Capacité réservoir essence SP 95 (l)	6,5
Consommation (l/h à plein régime)	2,5
Accouplement moteur/pompe	Direct
Rotation moteur/pompe (tr/min)	3600
Type de pompe (culasse / pistons)	En ligne (à bielles) laiton / Céramique
Système aspiration détergent	Oui par Venturi - Crépine
Dimensions L x l x h (cm)	110 x 70 x 90
Poids à vide (kg)	96

## Accessoires et options préconisés

 Kit enrouleur nu (capacité 20 m) Réf. <b>KTRI126466</b>	 Flexible HP 20 m Coupleurs M22 Réf. <b>TBAP16657</b>	 Flexible HP 30 m Coupleurs M22 Réf. <b>TBAP51640030</b>	 Mamelon M22 MM Jonction flexibles Réf. <b>RCIN10810</b>	 Lance rotabuse M22 M Réf. <b>ROTA00051</b>
 Crépine d'aspiration eau depuis citerne/ puits - 5 m Réf. <b>TBBP126475</b>	 Cloche de lavage Prémium inox (sans buses) Réf. <b>LANC126138</b>	 Buse HP 1/4" 015 40° cloche Prémium Réf. <b>UGLN126423</b>	 Lance télescopique 2 à 5 m (sans buse) Réf. <b>LANC85206018</b>	
 Lance courte coudée : nettoyage gouttière (sans buse) Réf. <b>KTRI85206020</b>	 Harnais Réf. <b>KTRI85206019</b>	 Débouche canalisation 20 m sans buse Réf. <b>TBAP24406</b>	 Buse 3 rétrojets + 1 frontal pour déboucheur - 1/8" F Réf. <b>CANA99015</b>	