

CT370-2

Injecteur/Extracteur Fiche Technique

NETTOYAGE
MOQUETTE
COMPACT



- Aspirateur à eau, injection / extraction moquettes et sols poussières : il sait tout faire !
- Il est équipé d'une pompe à injection 2 bars et d'un réservoir produit.
- Equipé d'un moteur "By-pass" à turbine 2 étages.
- Kit avec de nombreux accessoires qui couvrent ses nombreuses fonctions.



Kit accessoires complet A26A :

- 601010 Flexible dia. 32 mm long. 1.9 M complet
- 601108 Flexible injection/extraction complet long. 3.6m
- 601968 Poignée injection complète avec durite et injecteur
- 601009 Tube coudé inox avec fixation pour 601968
- 601006 Tube droit inox avec fixation injecteur
- 601008 Tube droit inox dia. 32 mm
- 601129 Capteur poussières 2 positions dia. 32 mm
- 601126 Capteur eau transparent extraction sur moquettes
- 601827 Capteur double eau & brossage sols lisses
- 601225 Capteur injection/extraction à main sièges
- 601144 Brosse ronde dia. 65 mm embouchure dia. 32 mm
- 601142 Bec suceur plat dia. 32 mm long. 240 mm
- 601141 Adaptateur double dia. 32 mm
- 604165 Filtre primaire "TRITEX" cuve 305 mm
- 601145 Capteur poussières tapisseries dia. 32 mm
- 601146 Brosse amovible coulissante pour 601145
- 502036 Entonnoir obturateur complet

Accessoires en option :

- 236048 Câble 3x1mm² long. 10 mètres sans plug
- 207063 Filtre universel eau et poussière cuve 305 mm
- 207011 Joint pour filtre universel 305 mm (207063)

Désignation	CT370-2
Référence	824130
Utilisation	INJECTEUR EXTRACTEUR
Moteur	turbine 2 étages
Puissance (W)	1200 W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Variateur de vitesse	NON
Débit d'air (L/sec)	40 L / S
Dépression consommation standard (mm/CE)	2500 mm/CE
Capacité Injecteur	6L
Capacité utile (L) - poussières / eau	15L / 9L
Filtre primaire de série	TRITEX
Filtre SAC HEPAFLO	-
Matériau	ABS
Pression pompe à injection	2 bars
Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme IEC60704 (2) basse consommation	-
Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme IEC60704 (2) consommation standard	61 dB (1) / 71 dB (2)
Longueur du câble (m)	10
Champs d'action (m)	26,8
Long. du flexible injection/extraction (m)	3,6
Diamètre flexible et accessoires (mm)	32
Enrouleur de câble	NON
Système NUPLUG	NON
Tubes inox	OUI
Tubes aluminium	NON
Kit accessoires inclus	A26A
Poids (kgs)	8,8
Dimensions (mm)	355X355X500
Spécificités	COMPACT ET PUISSANT



Distribué par :

