

FICHE TECHNIQUE

HENRY 200

Numatic INTERNATIONAL

| | |
|---|----------------------|
| Désignation | HVR200 |
| Référence | 900021 |
| Code EAN | 5028965607718 |
| Utilisation | poussières |
| Consommation électrique annuelle | 25,2 kWh/an |
| Moteur | Turbine 1 étage |
| Puissance | 620W |
| Tension d'alimentation | 230V AC 50/60 Hz |
| Classe de protection | II |
| Débit d'air | 32L/sec |
| Dépression | 2300mm/CE |
| Pression sonore | 64 dB(A) ± 0,5dB (A) |
| Capacité utile | 9L |
| Filtre primaire de série | TRITEX (Ø305mm) |
| Filtre sac HEPAFLO | 604015 |
| Niveau de filtration sur particule 0,5µ (filtre primaire + sac Hepaflo) | 98,72% |
| Niveau de filtration sur particule 0,3µ (filtre primaire + sac Hepaflo) | 95,98% |
| Niveau de filtration sur particule 0,2µ (filtre primaire + sac Hepaflo) | 93,58% |
| Etages de filtration de série | 3 |
| Surface filtrante filtre primaire | 1500 cm ² |
| Surface filtrante filtre primaire + Hepaflo | 4500 cm ² |
| Matériau | ABS / Polypropylène |
| Longueur du câble | 10m |
| Champs d'action | 26,4m |
| Longueur du flexible | 2,4m |
| Diamètre flexible et accessoires | Ø32mm |
| Enrouleur de câble | oui |
| Tubes | inox |
| Système NUPLUG | non |
| Kit accessoires inclus | AS1 |
| Poids | 8,5Kg |
| Dimensions | 360x340x370mm |
| Garantie (selon CGG en vigueur) | 5 ans |

Kit AS1 inclus (réf.607360)



Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL SAS
13/17, rue du Valengelier
EAE LA TUILERIE - 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61
Fax : 01 64 72 61 62
www.numatic.fr



HOMEcare

À usage professionnel
ou domestique.

GARANTIE 5 ANS



FILTRE PRIMAIRE TRITEX

Ce filtre primaire est composé de 3 couches de non-tissé en polypropylène qui lui confèrent d'excellentes qualités de filtration et de résistance à l'étirement.

- Garantit une protection du moteur
- Résiste à l'humidité
- Fond en double épaisseur pour plus de filtration.



FILTRE SAC HEPAFLO

Un sac HEPAFLO a une efficacité de filtration infiniment supérieure à un sac papier double paroi (notamment sur les particules de poussières inférieures à 1 micron) et offre une meilleure qualité de l'air rejeté.

Facile à retirer et installer, sa languette autobloquante vous préserve des nuages de poussières lorsque vous le jetez.



(Photos et données techniques non contractuelles et modifiables sans préavis.)