

REFERENCE : DKLATEXNP

Latex ☒ Non poudré ☒ Blanc ☒ Texturé ☒

Gant fabriqué et surveillé afin de répondre aux exigences de la directive européenne 89/686/CEE relative aux Equipements de Protection Individuelle et aux normes européennes EN420, EN388 et EN374. CE Classification: Classe 1. Gant destiné aux applications à faible risque.

- Contrôle visuel pour la detection d'éventuelles perforations et défauts mineurs.
- Gant de Qualité Acceptable (AQL) 1.5.
- Fabriqué à partir de latex naturel.
- Point de rupture: 9 Newtons.
- Elongation à la rupture : 700%
- Résistance à la rupture: 21 Mpa.
- Disponible du XS au XL.



Dimensions	XS Très Petit	S Petit	M Moyen	L Grand	XL Très grand
Largeur Paume (mm)	≤ 80 mm	80 ±10 mm	95 ±10 mm	110 ±10 mm	≥ 110 mm
Longueur (mm)	Min 240 mm	Min 240 mm	Min 240 mm	Min 240 mm	Min 240 mm
Epaisseur (mm) paume	0.11 ± 0.02	0.11 ± 0.02	0.11 ± 0.02	0.11 ± 0.02	0.11 ± 0.02
Epaisseur (mm) doigts	0.13 ± 0.02	0.13 ± 0.02	0.13 ± 0.02	0.13 ± 0.02	0.13 ± 0.02
Epaisseur (mm) manchette	0.08 ± 0.02	0.08 ± 0.02	0.08 ± 0.02	0.08 ± 0.02	0.08 ± 0.02

Avantages

Faible niveau de résidus chimiques	Diminue le risque de dermatite de contact associé à ces produits.
Surface texturée	Pour meilleur préhension.
Non poudré	Réduit le risque de dispersion des particules.
Contact alimentaire	Testé et approuvé pour la manipulation d'aliments.
Manchette à bord roulés	Améliore la résistance et facilite la mise en place du gant.
Disponible en 5 tailles	Pour s'adapter aux mains des utilisateurs.

Caratéristiques	N	Aged
Résistance à la rupture	9 Newtons	6 Newtons
Elongation à la rupture	700 %	600 %

Utilisations Recommandées

Automobile, Nettoyage, Imprimerie, Alimentation, Agriculture, Peinture



Emballage



Distributeur

Code couleur

XS (Très petit)

S (Petit)

M (Moyen)

L (Grand)

XL (Très grand)



Carton

Dimensions

Carton 400 x 250 x 245 mm

Distributeur 237 x 120 x 76 mm



Recyclable

Instructions de stockage



Garder dans un endroit sec et frais



Garder loin de la lumière directe du soleil ou de la lumière fluorescente



Garder dans un endroit où la température est entre 5°C et 25°C



Durée de vie: 3ans