



OPTIMA 180/14 TRi / TRi X

Gamme pro intensif

NHP disponible en version spéciale

"Utilisation agroalimentaire"

Serpentin inox / Roues anti-traces /
Flexibles anti-traces - Couplages inox
Nous consulter



4 heures
maxi / jour
utilisation intensive

GARANTIE
2 ANS
PRO



Version TRi X

Flexible HP 20 m pro
(DN 8 / 2 T / coupleurs M22 F)

Réf. **TBAP16657**

Version TRi X

Enrouleur nu
Réf. **KTRI45716**

Flexible HP 10 m pro
(DN 8 / 2 T / coupleurs M22 F/M22 F)
Réf. **TBAP15631**

Pistolet rallonge (entrée M22 M tournant /
sortie coupleur M22)
Réf. **IPPR40008**

Lance 2 voies 70 cm
à pression réglable / M22 M
(sans buses)
Réf. **LCPR12983**



Buse HP (insert inox) 1/4" - 040 - 25°
Réf. **UGLN02287**

Buse BP 1/4" pour lance 2 voies
Réf. **UGLN05174**

LES +

- * Nouvelle pompe en ligne (à bielles) / 3 pistons céramique (longévité x 5)
- * Moteur/pompe basse vitesse 1400 tr/min (plus durable en intensif)
- * Arrêt automatique temporisé au relâchement gâchette pistolet
- * Chaudière fioul basse consommation : Hot Eco 68 kW - Phase vapeur
- * NOUVEAU : "Zone Éco" en réglage de température

- * Réservoir fioul de 20 l intégré avec bouchon de sécurité
- * Système anticalcaire de série (pompe indépendante)
- * Réservoir anticalcaire translucide à niveau visible
- * Réservoir détergent intégré de 20 litres
- * Pistolet rallonge pro (M22 tournant) & lance 2 voies (pression réglable)
- * Enrouleur + 20 m de flexible de série sur version X

Caractéristiques techniques

	TRi	TRi X
Référence	IDAC40311	IDAC50311
Pression (bars)	40 à 180 (réglable)	40 à 180 (réglable)
Débit (l/h)	800	800
Type de buse HP (calibre nominal)	1/4" - 040	1/4" - 040
Température max en entrée (°C)	45	45
Tension (V)	Tri 400	Tri 400
Puissance absorbée (kW)	4,7	4,7
Rotation moteur/pompe (tr/min)	1 400	1 400
Type de pompe (culasse / pistons)	En ligne (à bielles) laiton / Céramique	
Type de chaudière / puissance	Fioul - HOT Eco 68 kW	
Capacité réservoir fioul (l) / Conso. (l/h à ΔT 45 °C)	20 / 3,4	20 / 3,4
Dual motors	Non (sens de rotation/branchement phases)	
Température de sortie (°C)	Réglable de 30 à 140 (phase vapeur)	
Arrêt automatique au pistolet	Oui temporisé	Oui temporisé
Réservoir détergent / capacité (l)	20	20
Système anticalcaire / Capacité réservoir (l)	Oui / 5 (niveau visible)	
Dimensions L x l x h (cm)	105 x 75 x 90	105 x 75 x 90
Poids à vide (kg)	104	104

Accessoires et options préconisés

 Détergent : bidon 20 l "DPL" Réf. P 100001 CAR	 Anticalcaire : bidon 20 l Réf. P 100021 CAL	 Prolongateur cheminée (sortie Ø 150 mm) Installation fixe Réf. LAFN48112	 Flexible HP 30 m (pour rallonge) Réf. TBAP51640030
 Mamelon M22 MM Jonction flexibles Réf. RCIN10810	 Balai-brosse pro 70 cm - Max 60 °C Réf. SPID24939	 Enrouleur auto 20 m nu (avec pivot) - Laqué Flexible liaison 5 m inclus Réf. AVTB39120	
 Bras de lavage 2 m inox fixation plafond rotation 360° - Complet : flexible HP 10 m inclus - Réf. BRAS127001	 Lance rotabuse Max 60 °C Réf. ROTA00042	 Canon à mousse godet 1 l + crépine 3 m avec filtre Réf. LCPR24937	