

KEM CARROSSERIE

Réf.1907

1 - PROPRIETES

Shampooing dégraissant special film routier.

KEM CARROSSERIE est un shampooing économique à base de soude. Très dégraissant, il est antistatique et efficace sur le film routier. KEM CARROSSERIE s'utilise aussi bien en machine basse et haute pression pour le nettoyage des véhicules légers et poids lourds (carrosseries, bâches, châssis,...).

2 - MODE D'EMPLOI

S'utilise dilué selon les salissures, de 0,5 à 1%.
Procéder à un rinçage abondant à haute pression.

3 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide limpide ambré
Densité	1,12 à +/- 0,02
pH à 1 %	12,5 +/-0,5
Stockage	Conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
Contient parmi d'autres composants (règlement CE 648/2004) :	Moins de 5% de : agents de surface anioniques, agents de surface amphotères, agents de surface non ioniques, EDTA et sels. Parfums, fragrances allergisantes : limonene.

4 - CONDITIONNEMENT

Bidon de 22L.

5 - PRECAUTIONS D'EMPLOI

Formule déposée au centre antipoison de Nancy (N°1907) : + 33 (0)3 83 32 36 36.

N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33(0)1 45 42 59 59.

Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.com

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ce produit respecte les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n°648/2004 relatif aux détergents.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

N° de révision 17-07-2012.