

# KEM STATIC

Réf.5050

## 1 - PROPRIETES

KEM'STATIC est antistatique et élimine le film routier, il s'utilise en machine basse et haute pression. Shampooing véhicule très concentré, très efficace sur le film static, il contient également un agent déperlant pour laisser un film brillant sur la carrosserie.

## 2 - MODE D'EMPLOI

DOSAGE :

en eau douce 0,2 % à 0,4 %

en eau dure à 1,5 %

## 3 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide limpide brun
Densité	1,08 à +/- 0,02
pH 1 %	11,75 +/-0,75
Stockage	Conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
Contient parmi d'autres composants (règlement CE 648/2004) :	Supérieur à 5% : agents cationiques, agents non ioniques. Entre 5 et 15% : EDTA, isopropyl alcohol, limonene.

## 4 - CONDITIONNEMENT

Carton de 4x5kg, bidon de 10 ou de 22kg.

## 5 - PRECAUTIONS D'EMPLOI

Formule déposée au centre antipoison de Nancy (N°5050) : + 33 (0)3 83 32 36 36.

N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33(0)1 45 42 59 59.


Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande pour les professionnels.

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ce produit respecte les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n°648/2004 relatif aux détergents.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

N° de révision 07-07-2011.

**HYDRACHIM**

Route de Saint Poix

35370 LE PERTRE

Tél : 02 99 96 80 08

Fax : 02 99 96 82 00

[www.hydrachim.com](http://www.hydrachim.com)