

TTV678/300T

AUTOPORTÉES

TTV678/400T

AUTOLAVEUSES AUTOPORTÉES

Fiche Technique

- Autolaveuses autoportées à batteries grande capacité et grande autonomie autotractée.
- A l'aide d'un simple levier, la TTV offre trois largeurs de travail (650, 750 et 850 mm) pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur.
- Panneau de contrôle complet très intuitif (vitesse de nettoyage, vitesse de brosse, débit d'eau, mélanges chimiques etc...).
- Avec la TTV, de nombreux facteurs peuvent varier ou être prédéfinis pour répondre à tous les besoins.
- Chimie embarquée.



DONNEES TECHNIQUES	TTV678/300T Réf 777734	TTV678/400T Réf 777834
Vitesse de Lavage(km/h)	3.5	3.5
Vitesse Maxi (km/h)	7	7
Source d'alimentation (V / AH)	24V / 300 Ah	24V / 400 Ah
Indice de protection	IPX4	IPX4
Classe de protection	III	III
Débit d'air (L/sec)	80	80
Dépression (mm/CE)	1500	1500
Niveau sonore à 1,5m (dba)	65	65
Rendement théorique (m²/h)	4500	4500
Rendement effective (m²/h)	4000	4000
Largeur de travail (mm)	650 / 750 / 850	650 / 750 / 850
Largeur de l'embouchure d'aspi.	1050 mm	1050 mm
Réservoir solution (L)	120L	120L
Réservoir récupération (L)	121L	121L
Diamètre Brosse	330 mm	330 mm
Nombre de brosses	3	3
Pression de brosse (Kgs)	de 35 à 50 kg	de 35 à 50 kg
Vitesse de brossage (trs/mn)	200	200
Poids net - à vide (Kg)	500	564
Poids Brut - avec liquide (Kg)	620	684
Puissance moteur Brosse (W)	3 x 24V/400W	3 x 24V/400W
Puissance moteur d'aspiration(W)	24V / 600W	24V / 600W
Puissance moteur de traction(W)	24V / 700W	24V / 700W
Nombre d'étage moteur d'aspi.	3	3
Flux d'eau (L/mn) programmable	0 à 4 L/min	0 à 4 L/min
Dimensions (mm)	1676x1425x1054	1676x1425x1054
Pompe d'injection	OUI	OUI
Autonomie	4H00	5H00
Temps de charge	8/10 Heures	8/10 Heures
Type chargeur	INTERNE	INTERNE
Type de batteries	GEL	GEL
Fonction BOOSTER	OUI	OUI
Chimie embarquée	OUI	OUI
Capacité chimie embarquée	4L	4L
Pente admissible	11°	11°

Accessoires inclus :

606151 Brosse nylon dia. 300 mm (en prévoir 3)
606167 Pack batterie 300 Ah (300 T)

Accessoires en option :

606152 Brosse poly dia. 300 mm
606153 Brosse longue durée dia. 300 mm
606155 Plateau support disque dia. 300 mm
606165 Suceur complet long. 850 mm pour TTV
606185 Suceur complet long. 1050 mm pour TTV
606157 Lamelle pour suceur 850 mm
606158 Lamelle pour suceur 1050 mm
606169 Réservoir chimie embarquée

Distribué par :



NUMATIC INTERNATIONAL
13/17, rue du Valengelier – EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62 – www.numatic.fr